

# CINTA TRATAMIENTO – RUBAN DE TRAITEMENT



CT 2800

Baño en acero inoxidable para realizar el tratamiento del producto.

Con banda modular abierta para fluencia del paso de líquido, con palas para sacar el producto del líquido.

## Tecnología

Motorreductor con variador mecánico

Banda modular alimentaria abierta con palas soportes y tensores en inoxidable

Ruedas para su fácil desplazamiento.

Fabricada toda en acero inoxidable 304

## Higiene y accesibilidad:

Sistema de elevación transportador, para facilitar la limpieza del interior de la bañera.

Medidas: 2800x700mm

Potencia 0.55kw

Trifásico

Esta maquina debe ir conectada a un cuadro para suministrar a la peladora patatas de una forma controlada y continua.

También se realiza a medida.



CT 2800

Bain en acier inoxydable pour traiter le produit. Avec bande modulaire ouverte pour l'écoulement du passage de liquide, avec des lames pour retirer le produit du liquide.

## La Technologie

La technologie Motoréducteur avec variateur mécanique Ceinture alimentaire ouverte modulaire avec lames Supports et tendeurs en inox Roues pour un déplacement facile. Fabriqué tout en acier inoxydable 304

## Hygiène et accessibilité:

Système de levage de convoyeur, pour faciliter le nettoyage du à l'intérieur de la baignoire.

Mesures: 2800x700mm

Puissance 0.55kw

Triphasique

Cette machine doit être connectée à un panneau pour alimenter l'éplucheur de pommes de terre de manière contrôlée et continue.

Il est également réalisé sur mesure.