

CORTADORA 4GAMA – TRANCHEUSE / COUPEUR



CORTADORA VC

La cortadora de hortalizas puede rallar, cortar en rodajas, en palitos, en cubos e incluso patatas fritas.

- Modelo con alimentación continua.
- Dispositivo de seguridad en caso de falta de tensión.
- Sistema de seguridad magnético y freno motor. Previene que la máquina continúe funcionando cuando se cambia el disco o se abre la máquina.
- Función "Pulse" para un corte más preciso.
- Disponible bajo pedido:-Tolva cilíndrica automática (diám=280 mm), tolva palanca, tolva para hortalizas largas (3 cilindros) y tolva para coles.
- Disponible como opcional un accesorio para adaptar en la tolva manual convirtiéndola en tolva para hortalizas largas (3 tolvas cilíndricas: 50, 59,5 y 70 mm de diámetro).
- Disponible como accesorio opcional: soporte móvil en acero inoxidable.
- Amplia variedad de discos de corte y rejillas (diám. 300 mm).
- Adecuado para 600 servicios en mesa y 2000 comidas para servicio de catering. (sólo para 603278)
- Cubierta del motor en acero inoxidable con base en aluminio.
- Panel de control liso y resistente al agua IP65.
- 2 velocidades: 330-660 rpm.
- Potencia: 2000 wat.



TRANCHEUSE/COUPEUR VC

Le coupe-légumes peut râper, couper en tranches, des bâtonnets, des cubes et même des frites.

- Modèle avec alimentation continue. · Dispositif de sécurité en cas de panne de courant moteur.
- Système de sécurité magnétique et frein. Empêche la machine de continuer à fonctionner lorsque le disque sur lequel la machine est abrégée est changé.
- Fonction "Pulse" pour une coupe plus précise. · Disponible sur demande:
- Trémie cylindrique automatique (diamètre = 280 mm), trémie à levier, trémie à légumes long (3 cylindres) et trémie à chou.
- Disponible comme accessoire optionnel pour s'adapter dans la trémie manuelle, en la transformant en trémie pour légumes longs (3 trémies cylindriques: 50, 59,5 et 70 mm diamètre).
- Disponible en tant qu'accessoire en option: support mobile acier inoxydable.
- Large gamme de disques de coupe et de grilles (diamètre 300 mm).
- Convient pour 600 services de table et 2000 repas pour le service traiteur. (uniquement pour 603278) Couvercle du moteur en acier inoxydable avec base en aluminium. ·
- Panneau de contrôle IP65 lisse et étanche. ·
- 2 vitesses: 330-660 tr / min.
- Puissance: 2000 watts.



TRAINOMAQ
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MAQUINARIA ALIMENTARIA

c/ Torres del bierzo, 28 28942 Fuenlabrada –Madrid–
www.maquinaria-alimentacion.es

Tel. 0034 + 91 642 06 05
email. info@trainomaq.com