

CORTADORA 4GAMA – SLICER / CUTTER



CORTADORA VC

La cortadora de hortalizas puede rallar, cortar en rodajas, en palitos, en cubos e incluso patatas fritas.

- Modelo con alimentación continua.
 - Dispositivo de seguridad en caso de falta de tensión.
 - Sistema de seguridad magnético y freno motor.
- Previene que la máquina continúe funcionando cuando se cambia el disco o se abre la máquina.
- Función "Pulse" para un corte más preciso.
 - Disponible bajo pedido:-Tolva cilíndrica automática (diámr=280 mm), tolva palanca, tolva para hortalizas largas (3 cilindros) y tolva para coles.
 - Disponible como opcional un accesorio para adaptar en la tolva manual convirtiéndola en tolva para hortalizas largas (3 tolvas cilíndricas: 50, 59,5 y 70 mm de diámetro).
 - Disponible como accesorio opcional: soporte móvil en acero inoxidable.
 - Amplia variedad de discos de corte y rejillas (diám. 300 mm).
 - Adecuado para 600 servicios en mesa y 2000 comidas para servicio de catering. (sólo para 603278)
 - Cubierta del motor en acero inoxidable con base en aluminio.
 - Panel de control liso y resistente al agua IP65.
 - 2 velocidades: 330-660 rpm.
 - Potencia: 2000 wat.



SLICER / CUTTER VC

The vegetable cutter can grate, cut into slices, on sticks, cubes and even chips.

- Model with continuous feeding.
 - Safety device in case of lack of voltage.
 - Magnetic safety system and motor brake.
- Prevents the machine from continuing to run when the disc is changed or the machine is opened.
- "Pulse" function for a more precise cut.
 - Available on request: - Automatic cylindrical drum (diameter = 280 mm), hopper lever, hopper for vegetables long (3 cylinders) and hopper for cabbages.
 - Available as an accessory to adapt in the manual hopper converting it into a hopper for long vegetables (3 cylindrical hoppers: 50, 59.5 and 70 mm diameter).
 - Available as optional accessory: mobile support in stainless steel.
 - Wide variety of cutting discs and grids (diam. 300 mm).
 - Suitable for 600 table services and 2000 meals for catering service. (only for 603278)
 - Motor cover in stainless steel with aluminum base.
 - IP65 smooth and waterproof control panel.
 - 2 speeds: 330-660 rpm.
 - Power: 2000 wat.



TRAINOMAQ
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MAQUINARIA ALIMENTARIA

c/Torres del bierzo, 28 28942 Fuenlabrada –Madrid-
www.maquinaria-alimentacion.es

Tel. 0034 + 91 642 06 05
email. info@trainomaq.com