

SISTEMAS DE FILTRADO ACEITE – SYSTÈME DE FILTRAGE



SISTEMA DE FILTRAJE

Varios sistemas dependiendo del producto a filtrar.

Hay productos que crean más residuos que otros por ello dependiendo de la medida y de los sedimentos que deje es aconsejable poner uno u otro.

De forma estándar el filtro que se emplea es de botella.

Consta de un depósito con una malla filtrante de 4 micras. A través de la bomba el aceite recircula pasando por esta malla separando aceite y de restos

Para sacar los residuos totalmente del aceite y no pasar el aceite por estos restos para seguir filtramos esta el filtro rotativo un sistema en continuo y limpio de 5 micras

Para los restos mas finos de sedimento proponemos un filtro que actúa por fuerza centrifugando evacuando cada cierto tiempo los restos.



SYSTÈME DE FILTRAGE

Plusieurs systèmes en fonction du produit à filtrer.

Il y a des produits qui génèrent plus de déchets que d'autres à cause de cela, en fonction de la taille et des sédiments qu'ils laissent, il est conseillé de mettre l'un ou l'autre.

En règle générale, le filtre utilisé est une bouteille. Il est constitué d'un dépôt avec une maille filtrante de 4 microns. Grâce à la pompe, l'huile recircule à travers cette maille en séparant l'huile et les débris.

Pour éliminer complètement les résidus de l'huile et ne pas faire passer l'huile à travers ces résidus pour continuer à filtrer, on utilise le filtre roulant ou rotatif, un système continu et propre de 5 microns.

Pour les restes de sédiments les plus fins, nous proposons un filtre qui agit par force centrifuge en évacuant les restes de temps en temps.