

FREIDORA -FRITEUSE



Higiene y accesibilidad:

Sistema hidráulicos para sus movimientos, sistema limpio y fácilmente regulable.
 Estructura con puertas desmontable, permiten el acceso al interior de la máquina fácilmente.
 Sinfín helicoidal para la extracción de residuos en el interior de la cámara.
 Quemadores industriales para **gasóleo o gas** (LP o g. natural), totalmente homologados; en los modelos inferiores también versión eléctrica sistema innovador, **sin resistencias dentro del aceite**
 Construida íntegramente en Acero Inoxidable AISI304
 Protección IP 66.



FPT-XXXX

Hygiène et accessibilité:

Système hydraulique pour ses mouvements, système propre et facilement réglable.
 Structure avec portes amovibles, permet d'accéder facilement à l'intérieur de la machine.
 Vis hélicoïdale pour l'extraction des résidus à l'intérieur de la chambre.
 Brûleurs industriels pour diesel ou gaz (GPL ou gaz naturel), entièrement homologués; dans les modèles inférieurs également version électrique système innovant, sans éléments chauffants dans l'huile
 Construit entièrement en acier inoxydable AISI304
 Protection IP 66.

TIEMPO DE PROCESO	TIEMPOS
CARGA PRODUCTO	50 Seg
PARADA BATIDOR	30 Seg
RETRUBA	175 Seg
RECURRIDO	18 Seg
DESCARGA	7 Seg
TARDO MARCHA SALIDA FREIDORA	45 Seg
TIEMPO TRABAJO SALIDA FREIDORA	90 Seg



Modelo Modèle	Dimensions env. L x B x H (mm)	Production frite env. (Kg/h)	Consommation de diesel		Capacité d'huile env. (l)	Accessoires	
			env. (l/h)			Filtre d'huile	Niveau d'huile
FPT-2100	2100X2100X1100	210	24		700	X	X
FPT-1870	1870X1870X1100	185	16		550	X	X
FPT-1600	1600x1600x1000	160	12		400	-	-
FPT-1400	1400x1400x1000	119	8		250	-	-
FPT-1200	1200x1200x1000	100	6		200	-	-