

TRANSPORTE Y PESADO - WEIGHER AND TRANSPORTATION



PS40K

Varios sistemas de pesado dependiente de la aplicación

Pesadoras para patata cruda: esta se sitúa después de la cinta de secado, a través de unos transportadores la patata es subida hasta una tolva que se va llenando hasta alcanzar el peso deseado. Esta medición se realiza por unas células de carga y es controladas por un cuadro eléctrico.

A través de un pedal las puertas de la tolva se abrirán y el producto pesado caerá a una bolsa.

Pesadora para patata frita: esta pesadora se sitúa después de una tolva acumuladora. Con un sistema de pesado por células de carga, suministra a las sartén según soliciten patata. Este permite controlar la producción de sus freidoras.

Tecnología

Motorreductor

Banda alimentaria

Soportes y tensores en inoxidable

Ruedas para su fácil desplazamiento.

Fabricada toda en acero inoxidable 304

Sistema de apertura neumático

Higiene y accesibilidad:

Con bandeja en la parte inferior para la recogida de líquido.

Modelo	PPC	PP4G
Medidas	3000X600X2200	3000X600X1900
Potencia	0,37kW	0,75kW

Trifásico



PS40K

Various weighing systems dependent on the application

Weighers for raw potato: this is placed after the drying tape, through some conveyors the potato is raised to a hopper that is filled until reaching the desired weight. This measurement is made by some load cells and is controlled by an electrical panel.

Through a pedal the doors of the hopper will open and the heavy product will fall into a bag.

Weigher for fried potato: this weigher is located after an accumulator hopper. With a system of weighing by load cells, it supplies to the skillet according to request potato. This allows you to control the production of your fryers.

Technology

Gearmotor

Food band

Supports and tensioners in stainless

Wheels for easy movement.

Manufactured entirely in 304 stainless steel

Pneumatic opening system

Hygiene y accesibilidad:

With tray at the bottom for the collection of liquid.

Model	PPC	PP4G
Measurements	3000X600X2200	3000X600X1900
Power	0,37kW	0,75kW
Three phase		

